



Ürün Özellikleri

- * Çok düşük akımlarda bile ideal ark stabilitesi.
- * %50 320 A. * Su Soğutmalı. * Sinerjik (eş zamanlı) çalışma fonksiyonu. * Galvanizli çeliklerde kaliteli kaynak imkanı.
- * Magnezyum ve Titanyum gibi malzemelerin yüksek kalitede kaynaklanması için opsiyonel yazılım imkanı.
- * CrNi alaşımlı malzemeler için özel kaynak modları.
- * Mig Brazing Programları. * Alüminyum malzeme kaynak programları.
- * Tüm malzemelerde sıçramasız kaynak imkanı.
- * Aynılabilir tel sürme sistemi (standart 5 metre arakablolu). * Standart olarak sunulan sabit nüfuziyet fonksiyonu (constant Penetrasyon). * 7 makaralı (4+3) tel sürme sistemi.
- * Tuş kilidi. * Kolay kullanım paneli. * DC Wave(Sync.) Pulse (Opsiyonel). * DC Pulse Özelliği. * Encoder Kontrollü Tel Besleme Ünitesi. * Taşıyıcı araba.

Teknik Özellikler :

Model	PoWer MIG GPS 320	
Şebeke Gerilimi	3 faz,400+_%15 V, 50-60Hz	
Sigorta (Gecikmeli)	32A	
Kurulu Güç	15.5 kVA	
Boşta Çalışma Gerilimi	80V	
Çıkış Akımı Aralığı	30A-320A	
Devrede Kalma Oranı	%50 320A	
Standartlar	EN 60974-1 EN 60974-10	
Koruma Sınıfı	IP23	
İzolasyon Sınıfı	H	
Boyutlar (mm)	250x640x580	
Ağırlık	46 Kg	
Tel Besleme Ünitesi	CM-7401	CMA-7401
Kullanılabilir tel çapları (mm)	0.8 / 0.9 / 1.2 / 1.4 / 1.6	1.0 / 1.2 / 1.6
Tel tipleri	Masif Tel / Özlü Tel	Alüminyum Tel
Tel Besleme Hızı (m/dk)	22 max.	
Ağırlık	16 Kg	
Boyutlar	243x732x402	

Sipariş Bilgileri :

Ürün Kodu	Standart Ekipmanlar
603957	PoWer MIG GPS 320 DC GAZALTI KAYNAK MAKİNESİ SETİ
603956	PoWer MIG GPS 320 Dijital İnverter Pulse DC Güç Ünitesi
603945	CM-7401 Tel Besleme Ünitesi
603941	Su Soğutma Ünitesi 699610-250mm
201611	Kaynak makinesi taşıyıcı araba ünitesi
602730	50 mm ² şase Kablo, 3m, şase pensesi ile
638116	Gaz regülatörü
603947	Torch, su soğutmalı 400A, 3m
603968	Ara Bağlantı Paketi w/70mm2/5,0m