



Ürün Özellikleri

- * Tel sürme ünitesini ayırmak sureti ile çalışma ortamına rahat erişim sağlayan, gaz soğutmalı MIG/MAG gazaltı kaynak makinesi.
- * 12 kademeli hassas voltaj ayarı ile 40-350A kaynak akımı aralığı.
- * 4 makaralı tel besleme sistemi.
- * 2 kademeli çok bobini ile yüksek verim.
- * 0.6-8mm ince ve orta kalınlıkta metaller ile yapılan imalatlarda ideal.
- * 1-22m/dk aralığında tel sürme hızı ayarı.
- * 2-4 tetik seçeneği.
- * Akım ve dijital gerilim göstergeleri.
- * 2 yıl garanti.
- * Yaygın teknik servis ağı.

Teknik Özellikler :

Model	GKM 350 2G
Şebeke Gerilimi	3 faz, 380 V, 50-60Hz
Sigorta (Gecikmeli)	32A
Kurulu Güç	15,8 kVA
Boşta Çalışma Gerilimi	13-35V
Çıkış Akımı Aralığı	30A-350A
Devrede Kalma Oranı	%35 350A %60 300A %100 180A
Standartlar	EN 60974-1 EN 60529
Koruma Sınıfı	IP23
İzolasyon Sınıfı	H
Boyutlar (mm)	1075x500x800
Ağırlık	110 Kg
Tel Besleme Ünitesi	
Kullanılabilir tel çapları (mm)	0.8 / 1.0 / 1.2
Tel tipleri	Masif Tel / Özlü Tel
Tel Besleme Hızı (m/dk)	22 max.
Ağırlık	15 Kg
Boyutlar	630x460x230

Sipariş Bilgileri :

Ürün Kodu	Standart Ekipmanlar
302024	GKM 350-2G SET
302004	Güç Ünitesi
604394	GKM36 3m
604395	GKM36 4m (opsiyonel)
201219	Ara Bağlantı Kablosu 5m (standart)
201230	Ara Bağlantı Kablosu 10m (opsiyonel)
	Ara Bağlantı Kablosu 15m (opsiyonel)
600952	Debimetrel Gaz Regülatörü
600949	Isıtıcı
201521	Şase Kablosu