



Ürün Özellikleri

- * Geliştirilmiş otomasyon için daha geniş aralık toleransı.
- * TIG ile yapılması gereken kaynağı AC pulse gazaltı ile aynı kalitede çok daha hızlı elde etme.
- * AC pulse gazaltı teknolojisi ile ince malzemeleri (özellikle ince alüminyum) yakmadan kaliteli kaynak.
- * Dijital turbo start ile başlangıç performansı.
- * DC PULSE, DC WAVE PULSE, AC PULSE, AC WAVE PULSE, EN RATIO kaynak modları.
- * Sinerjik (eş zamanlı) çalışma fonksiyonu. * Galvanizli çeliklerde kaliteli kaynak imkanı.
- * Magnezyum ve Titanyum, CrNi alaşımlı, MIG Brazing, alüminyum malzeme kaynak programları.
- * Ayrılabilir tel sürme sistemi (standart 5 metre arakabolu).
- * 7 makaralı (4+3) tel sürme sistemi.
- * Encoder Kontrollü Tel Besleme Ünitesi. * Taşıyıcı araba.

Teknik Özellikler :

Model	PoWer MIG GPS 300 AC/DC	
Şebeke Gerilimi	3 faz, 400+_%15 V, 50-60Hz	
Sigorta (Gecikmeli)	32A	
Kurulu Güç	18kVA	
Boşta Çalışma Gerilimi	81V	
Çıkış Akım Aralığı	30A-300A	
Devrede Kalma Oranı	%80 300A	
Standartlar	EN 60974-1 EN 60974-10	
Koruma Sınıfı	IP21S	
İzolasyon Sınıfı	H	
Boyutlar (mm)	300x705x595	
Ağırlık	66 Kg	
Tel Besleme Ünitesi	CM-7401	CMA-7401
Kullanılabilir tel çapları (mm)	0.8 / 0.9 / 1.2 / 1.4 / 1	1.0 / 1.2 / 1.6
Tel tipleri	Masif Tel / Özlü Tel	Alüminyum Tel
Tel Besleme Hızı (m/dk)	22 max.	
Ağırlık	16 Kg	
Boyutlar	243x732x402	

Sipariş Bilgileri :

Ürün Kodu	Standart Ekipmanlar
603963	PoWer MIG GPS 300 AC/DC GAZALTI KAYNAK MAKİNESİ SETİ
603964	GPS-300 Dijital Inverter AC/DC Güç Ünitesi
603965	CM-7401 Tel Besleme Ünitesi
603962	Su Soğutma Ünitesi 699613-300mm
201611	Kaynak makinesi taşıyıcı araba ünitesi
602730	70 mm² şase Kablo, 3m, şase pensesi ile
638116	Gaz regülatörü
603966	Torch, su soğutmalı 400A, 3m
603968	Ara Bağlantı Paketi w/70mm²/5,0m